

## STICKBOND-610

### DESCRIPCIÓN

Adhesivo termo fusible de alto desempeño en forma de barra para la industria, artesanía y hobbie.

### PROPIEDADES

Encolado y fijación de: Madera, Papel y materiales de cartón, Textiles, Corcho, Foamy, Espuma de poliestireno y Tubos de cartón.

### DATOS TÉCNICOS

|                         |                                                                                                                                   |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Color:                  | Lechoso                                                                                                                           |
| Base:                   | Copolímero EVA                                                                                                                    |
|                         | Peso específico: aprox. 0,97g/cm <sup>3</sup>                                                                                     |
| Viscosidad:             | Brockfield RVT thermosel<br>177°C 13,100 - 15,800 cps                                                                             |
|                         | Punto de ablandamiento: 90 t 3°C (anillo + bola)                                                                                  |
| Temperatura:            | Aplicación: 180 – 200°C<br>Tiempo abierto: aprox. 64 sec, depende del material, de la cantidad aplicada y la temperatura ambiente |
| Tiempo de secado:       | 2 - 3 sec., depende de la influencia aislante del material utilizado.                                                             |
| Aparatos de aplicación: | Pistolas para adhesivos termo fusibles                                                                                            |

### INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Los materiales a encolar deben de ser sólidos, completamente limpios de polvo, suciedad, humedad, grasa y antiadherente. La aplicación se efectúa en forma de puntos, rayas u orugas por una parte. La adhesión en temperaturas bajas depende de los materiales encolados.

**Advertencia: El adhesivo fundido así como la punta de la pistola de aplicación pueden llegar a temperaturas de 200°C, por lo que se pueden producir quemaduras. En tal caso, inmediatamente lavar con mucha agua fría.**

### PRESENTACIONES

Barras de adhesivo termo fusible: 7.2 mm de diámetro de diferentes longitudes : 20 cms y 25 cms / 11.2 mm de diámetro de 25 cms. Embalaje: Cartón con 20 Kgs neto

### ALMACENAJE

Stickbond 610 puede ser almacenado durante un año a temperatura ambiente. Evitar calor (rayos del sol), ya que pueden deformar las velas. Las velas se mantienen flexibles hasta temperaturas de mín. -10°C.