

LIQUIDBOND-510

DESCRIPCIÓN

El Liquidbond-510 es un adhesivo tipo silicón líquido, de alta calidad. Se recomienda agitar el producto antes de cada uso y su aplicación a medio ambiente.

PROPIEDADES

- Adhesivo de alta calidad, formulado a base de resinas sintéticas y solvente aromáticos con aditivos especiales que le inferen excelentes propiedades en el pegado.
- Ideal para trabajos manuales y trabajos escolares.

DATOS TÉCNICOS

Color:	Transparente cristalino
Aspecto:	Líquido
Viscosidad:	7,000 – 9,000cps
Sólidos:	37.0-40.0
Densidad:	0.931-0.933 g/ml

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

1. Las superficies deben estar limpias, sin polvo ni aceite o cualquier tipo de residuo;
2. Es recomendable hacer la unión inmediata de los sustratos después de la aplicación del adhesivo
3. Hacer presión para tener una mejor unión ya que el LiquidBond-510 tiene una formación de película de entre 30 y 60 segundos.
4. Lávese con solvente, las brochas usadas para su aplicación. Es recomendable el uso de mascarilla para evitar los vapores al momento de la limpieza de la espátula o brocha con la que se aplicó.

PRESENTACIONES

Aplicadores de 125ml, 250ml.

ALMACENAJE

Almacenar bajo techo a temperaturas no menores a 5°C y no mayores a 30°C. En sus envases originales tiene un tiempo de vida de 3 a 5 meses. Mantener bien cerrado el envase del adhesivo después de cada uso para evitar su contaminación.