

LIQUIDBOND-310

DESCRIPCIÓN

El Liquidbond-310 Pegamento para Madera, es un líquido amarillo de aspecto lechoso, de olor agradable, no es tóxico y no es inflamable. Es un pegamento formulado especialmente para tener un agarre en húmedo extraordinario y una fuerza de pegado excepcional, además de ser lijable.

PROPIEDADES

- Pegamento diseñado para pegar todo tipo de maderas finas, fibracel, triplay, aglomerado, MDF, así como corcho, telas, papel y cartón.
- Secado extra-rápido.
- Alta resistencia al frío, calor y humedad.

DATOS TÉCNICOS

Color:	Amarillo
Aspecto:	Líquido
Viscosidad:	Brookfield LVF 3/12 7,000 – 10,000cps
Sólidos:	48 – 50% pH 4.0 a 5.0
Resistencia al despegue:	120kg/cm ² (ruptura)
Velocidad de fijación:	10 min
Resistencia al agua:	4 min



INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

1. Las superficies deben estar limpias, sin polvo ni aceite o cualquier tipo de residuo;
2. Aplicar a temperaturas no menores a 10°C;
3. Aplique en ambas caras el Afix Pegamento para Madera;
4. Una las superficies con prensa durante 20min;
5. Lávese con agua y jabón, las brochas usadas para su aplicación.

PRESENTACIONES

Frascos de 250g, 500g y 1kg, Garrafón de 4Kg, Cubeta de 18kg y Tambor de 200kg. Consulte la Central de Relacionamento con el Cliente (CRC) sobre otras presentaciones disponibles.

ALMACENAJE

Almacenar bajo techo a temperaturas no menores a 5°C y no mayores a 30°C. En estas condiciones el producto tiene vida útil de 12 meses.